

MEDIDOR DE VIBRACIONES MG63A

Esta herramienta es adecuada para el seguimiento en todo tipo de vibración mecánica, especialmente las mediciones de vibración de rotación y máquinas de intercambio. La unidad puede medir la aceleración, velocidad, el desplazamiento y la temperatura ambiente, es ampliamente utilizado en la fabricación mecánica, la metalurgia de energía eléctrica y el campo de aviación general, etc

Rango de medición:

Aceleración:	0.1 ~ 199.9 m/s ²
Velocidad:	0.1 ~ 199.9 mm/s
Desplazamiento:	0.001 ~ 1.999mm (P-P)
Precisión:	± 5%, 2 dígitos

Selección de diferentes características de frecuencia de la vibración:

Aceleración:	10Hz ~ 1 KHz (LO); 1 KHz ~ 15 KHz (HI)
Velocidad:	10Hz ~ 1 KHz (LO)
Desplazamiento:	10Hz ~ 1 KHz (LO)
Adquisición de vibración:	Un acelerómetro de cerámica piezoeléctrica (corte)

Salida de datos: Salida AC 2V Pico-Pico
(Visualización de la escala completa)

Carga: Se puede conectar salida de auriculares 10KΩ

Temperatura de uso del medio ambiente: 0 C ~ 40C

Tiene sondas larga y corta, cada uno para medir una variedad de diferentes lugares

Indicador de batería baja

Función de apagado automático

Función de retroiluminación LCD

Alimentación: Batería 9V

